
Алмазний відрізний круг

DT 300 UT *EXTRA*





Властивості

Форма	Спечений
Ріжуча кромка	Суцільний край Турбо
Агресивність	■■■■□□□
Термін служби	■■■□□□□

Матеріали

Будівельні матеріали	●
Бетон (універсально)	●
Черепиця	●

Цінність продукту

Підходить для широкого діапазону застосування - Відмінна продуктивність різання - Хороше співвідношення ціна-якість - Ріжуча кромка Турбо для чистих, рівних країв - Ідеально для покрівельників

Сфери використання

- Будівництво
- покрівельники
- Зведення високих будівель

Діаметр x отвір в мм	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Ріжуча кромка в мм: Варіант ободка / Ширина/Висота	Упаковка шт.	№ артикула
100 x 16 / 22,23	80 м/с	15300 1/ хв.	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 м/с	13300 1/ хв.	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 м/с	12200 1/ хв.	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 м/с	8500 1/ хв.	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 м/с	6600 1/ хв.	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de