


Алмазний відрізний круг

DT 600 F SUPRA



Властивості

Форма	Спечений
Ріжуча кромка	Суцільний ріжучий край
Агресивність	■■■■□□□
Термін служби	■■■■□□□

Цінність продукту

Професійний диск для обробки плитки та жорсткої кераміки - Для прецизійної роботи - Чисті краї

Матеріали

Керамограніт	●
Кахель	●
Глазурована плитка	●

Сфери використання

- ▶ плиточники
- ▶ Озеленення та ландшафтне будівництво

Діаметр x отвір в мм	V _{max} m/s	Допустиме число обертів	Ріжуча кромка в мм: Варіант ободка / Ширина/Висота	Упаковка шт.	№ артикула
100 x 16 / 22,23	80 м/с	15300 1/ хв.	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 м/с	13300 1/ хв.	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 м/с	12200 1/ хв.	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 м/с	10200 1/ хв.	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 м/с	8500 1/ хв.	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371
180 x 25,4 / 30	80 м/с	8500 1/ хв.	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455
200 x 25,4 / 30	80 м/с	7600 1/ хв.	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373
230 x 22,23	80 м/с	6600 1/ хв.	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

