Алмазний відрізний круг

DT 612 A SUPRA







Властивості

Форма	Лазерне зварювання
Ріжуча кромка	Широка сегментація
Агресивність	■■■■■■□
Термін служби	■■■■■□□

Матеріали

Асфальт	●
Піщаник	●

Цінність продукту

Висока швидкість різання з високими показниками безперервної роботи під навантаженням - Захисні сегменти для захисту серцевини - Спеціально розроблено для робот на асфальті - Також підходять для електричних машин для нарізання швів

Сфери використання

- Підземне будівництво
- Дорожнє будівництво
- Будівництво трубопроводів
- будівельні майданчики

Діаметр x отвір в мм	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Сегменти	Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/ Ширина/Висота	Упаковка шт.	№ артикула
300 x 25,4	100 м/с	6400 1/ хв.		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 м/с	5500 1/ хв.		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 м/с	4800 1/ хв.		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 м/с	4300 1/ хв.		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 м/с	3900 1/ хв.		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de