
Алмазний відрізний круг

DT 900 FT SPECIAL





Властивості

Форма	Спечений
Ріжуча кромка	Суцільний край Турбо
Агресивність	■■■■■■
Термін служби	■■■■■■□

Матеріали

Керамограніт	●
Кахель	●
Глазурована плитка	●
Граніт	●

Цінність продукту

Професійний круг товщиною 1,4 мм для надзвичайно важких робіт - Відмінний результат роботи - Закритий край з сегментами турбо - Чисті краї

Сфери використання

- ▸ плиточники
- ▸ Виготовлення кухонь
- ▸ Озеленення та ландшафтне будівництво

Діаметр x отвір в мм	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Ріжуча кромка в мм: Варіант ободка / Ширина/Висота	Упаковка шт.	№ артикула
100 x 16 / 22,23	80 м/с	15300 1/ хв.	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627
115 x 22,23	80 м/с	13300 1/ хв.	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392
125 x 22,23	80 м/с	12200 1/ хв.	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393
180 x 22,23	80 м/с	8500 1/ хв.	CR / CR / 2 / 7	1	330628
230 x 22,23	80 м/с	6600 1/ хв.	CR / CR / 2 / 7	1	330629

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de