

Фіброві круги, зв'язка Мульти

FS 966 АСТ в роздрібному наборі



Властивості

Зв'язка	синтетична смола
Зерно	керамічний електрокорунд
Насип	закритий

Цінність продукту

Мікросталічний ефект самозаточування - Висока агресивність протягом всього часу використання - Відмінна адгезія зерна - Довгий термін служби, особливо підходить для застосування у важких умовах - Збільшення продуктивності через відсутність перегрівання - Зв'язка Мульти запобігає потускнінню

Зернистість:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000 5000

Діаметр х отвір в мм	Форма отвору	зерно	Vmax м/с	Допустиме число обертів	тип гнучкого абразиву	форма отвору	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 22	⊗ 30	36	80 м/с	13300 1/ хв.	FS 966	отвір у формі зірки	25	673834
115 x 22	⊗ 30	60	80 м/с	13300 1/ хв.	FS 966	отвір у формі зірки	25	673839

Матеріали

Нержавіюча сталь ●

Сфери використання

- ▶ Металобробна промисловість (нержавіючої сталі)
- ▶ Приладобудування та виробництво контейнерів

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Діаметр х отвір в мм	Форма отвору	зерно	Vmax м/с	Допустиме число обертів	тип гнучкого абразиву	форма отвору	Упаковка шт.	№ артикула
125 x 22	⊗ 30	36	80 м/с	12250 1/ хв.	FS 966	отвір у формі зірки	25	673840
125 x 22	⊗ 30	60	80 м/с	12250 1/ хв.	FS 966	отвір у формі зірки	25	673925

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

