

Пелюсткові круги **SM 611**



Властивості

Зв'язка	синтетична смола
Зерно	електрокорунд

Цінність продукту

Рівномірна поверхня шліфування завдяки постійному самовідновленню зерна - Універсальне застосування для всіх матеріалів - Оптиміальне пристосування до контурів матеріалу, що обробляється

Матеріали

Фарба/лак/шпаклівка	●
Дерево	●
Пластмаса	●
Метал універсально	●

Зернистість:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Діаметр x ширина x отвір в мм	зерно	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
100 x 30 x 21	40	50 м/с	9500 1/ хв.	5	12000
100 x 30 x 21	60	50 м/с	9500 1/ хв.	5	12002
100 x 30 x 21	80	50 м/с	9500 1/ хв.	5	12003
100 x 30 x 21	120	50 м/с	9500 1/ хв.	5	12005
100 x 30 x 21	180	50 м/с	9500 1/ хв.	5	12007
140 x 50 x 21	40	50 м/с	6800 1/ хв.	3	12060
140 x 50 x 21	60	50 м/с	6800 1/ хв.	3	12062
140 x 50 x 21	80	50 м/с	6800 1/ хв.	3	12063

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Діаметр х ширина х отвір в мм	зерно	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
140 x 50 x 21	120	50 м/с	6800 1/ хв.	3	12065
165 x 25 x 43,1	40	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12075
165 x 25 x 43,1	60	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12077
165 x 25 x 43,1	80	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12078
165 x 25 x 43,1	100	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12079
165 x 25 x 43,1	120	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12080
165 x 25 x 43,1	150	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12081
165 x 25 x 43,1	180	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12082
165 x 25 x 43,1	240	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12084
165 x 30 x 43,1	40	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 м/с	5800 1/ хв.	5	12097
165 x 50 x 43,1	40	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12105
165 x 50 x 43,1	50	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12106
165 x 50 x 43,1	60	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12107
165 x 50 x 43,1	80	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12108
165 x 50 x 43,1	100	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12109
165 x 50 x 43,1	120	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12110
165 x 50 x 43,1	150	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12111
165 x 50 x 43,1	180	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12112
165 x 50 x 43,1	240	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12114
165 x 50 x 43,1	320	50 м/с	5800 1/ хв.	3	12116
200 x 25 x 68,2	120	50 м/с	4800 1/ хв.	5	12140
200 x 50 x 68,2	40	50 м/с	4800 1/ хв.	3	12165
200 x 50 x 68,2	60	50 м/с	4800 1/ хв.	3	12167
200 x 50 x 68,2	80	50 м/с	4800 1/ хв.	3	12168
200 x 50 x 68,2	120	50 м/с	4800 1/ хв.	3	12170
250 x 25 x 68,2	60	50 м/с	3800 1/ хв.	2	12197
250 x 25 x 68,2	80	50 м/с	3800 1/ хв.	2	12198
250 x 25 x 68,2	120	50 м/с	3800 1/ хв.	2	12200
250 x 30 x 68,2	60	50 м/с	3800 1/ хв.	2	12212
250 x 30 x 68,2	80	50 м/с	3800 1/ хв.	2	12213
250 x 30 x 68,2	240	50 м/с	3800 1/ хв.	2	12219
250 x 50 x 68,2	40	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12225

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Діаметр х ширина х отвір в мм	зерно	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
250 x 50 x 68,2	60	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12227
250 x 50 x 68,2	80	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12228
250 x 50 x 68,2	120	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12230
250 x 50 x 68,2	180	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12232
250 x 50 x 68,2	220	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12233
250 x 50 x 68,2	240	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12234
250 x 50 x 68,2	320	50 м/с	3800 1/ хв.	1	12236
300 x 50 x 97,8	40	50 м/с	3200 1/ хв.	1	12285
300 x 50 x 97,8	80	50 м/с	3200 1/ хв.	1	12288
300 x 50 x 97,8	120	50 м/с	3200 1/ хв.	1	12290
300 x 50 x 97,8	180	50 м/с	3200 1/ хв.	1	12292
300 x 50 x 97,8	240	50 м/с	3200 1/ хв.	1	12294
300 x 50 x 97,8	320	50 м/с	3200 1/ хв.	1	12296

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

