

# Специфікація



**PS 33 В** Листи на паперовій основі для таких матеріалів, як Фарба, Лак, Шпаклівка, Дерево



## Сфери використання

Фарба



Лак



Шпаклівка



Дерево



Пластмаса



## Властивості

Зв'язка

синтетична смола

Зерно

електрокорунд

Насип

напіввідкритий

Основа

В-Папір

## Гнучкий і різнобічний — шліфувальний лист PS 33 В

**Шліфувальний лист PS 33 В** придатний для ручного шліфування таких матеріалів:

- лак;
- фарба;
- шпаклівка;
- деревина.

Його основа **гнучка** й оптимально припасовується до заготовки. Тому за допомогою цього абразивного інструмента можна дуже добре обробляти округлості, профілі й інші форми. Компанія Klingspor пропонує шліфувальний матеріал, насамперед, із середньою й дрібною зернистістю.

## Шліфувальний лист PS 33 В — високоякісний електрокорунд на гнучкому папері класу В

Для виготовлення **шліфувального листа PS 33 В** компанія Klingspor використовує основу з паперу класу В. У порівнянні з іншими паперовими основами вона легка, а тому є відповідно **гнучкою**. Абразивне зерно закріплене за допомогою основної зв'язки. Воно складається з електрокорунду, що завдяки твердості й цупкості забезпечує добру **продуктивність шліфування**. Компанія Klingspor використовує для своїх шліфувальних матеріалів виключно синтетичне абразивне зерно. Причиною цьому є те, що для штучно виготовленого абразивного зерна характерна незмінність властивостей. У такий спосіб компанія гарантує незмінно високу якість своїх шліфувальних матеріалів.

## Тривалий термін служби — покривна зв'язка із синтетичної смоли

У **шліфувальному листі PS 33 В** абразивне зерно нанесене напіввідкритим насипом. Це означає, що на листі є відповідно багато проміжків. Ці проміжки забезпечують добре відведення знятого матеріалу. Тому попри високу **продуктивність шліфування** поверхня шліфувального листа не так швидко забивається при обробці деревини, лаку, шпаклівки й фарби. Окрім основної зв'язки добре кріплення й тривалий термін служби також забезпечує покривна зв'язка. Останню також називають додатковим шаром лаку. Як і в інших шліфувальних матеріалах компанії Klingspor вона складається із синтетичної смоли. Компанія Klingspor також гарантує незмінні властивості й високу якість покривної зв'язки. Вона одночасно виконує функцію захисту від зусиль, що при ручному шліфуванні постійно діють на шліфувальне зерно з усіх боків.

Ширина/мм	Довжина/мм	Зерно	тип гнучкого абразиву	№ артикула
230	280	180	PS 33 В	147853
230	280	240	PS 33 В	147854

<b>230</b>	<b>280</b>	<b>400</b>	<b>PS 33 B</b>	<b>148971</b>
<b>230</b>	<b>280</b>	<b>150</b>	<b>PS 33 B</b>	<b>149528</b>
<b>230</b>	<b>280</b>	<b>220</b>	<b>PS 33 B</b>	<b>149529</b>
<b>230</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>PS 33 B</b>	<b>149530</b>
<b>230</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>PS 33 B</b>	<b>149793</b>
<b>230</b>	<b>280</b>	<b>500</b>	<b>PS 33 B</b>	<b>170667</b>
<b>230</b>	<b>280</b>	<b>600</b>	<b>PS 33 B</b>	<b>170668</b>