

# Відрізний круг A 24 N SUPRA



## Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■□□□□
Агресивність	■■■■■■□□
Термін служби	■■■■■■□□

## Цінність продукту

Спеціальна рецептура запобігає засалюванню та забиванню -  
Висока продуктивність при обробці нержавіючої сталі завдяки  
загартованому електрокорунду

## Матеріали

Нержавіюча сталь	●
Алюміній	○

## Сфери використання

- Металобробна промисловість (нержавіючої сталі)
- Виробництво парпетів

Діаметр х ширина х отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 2,5 x 22,23		80 м/с	13300 1/ хв.	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 м/с	12200 1/ хв.	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 м/с	10200 1/ хв.	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 м/с	8500 1/ хв.	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 м/с	8500 1/ хв.	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 м/с	6600 1/ хв.	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 м/с	6600 1/ хв.	25	13477

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

