Відрізний круг

A 24 TZ *SPECIAL*





Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■■□□
Агресивність	■■■■□□□
Термін служби	■■■■■■□

Матеріали

Нержавіюча сталь	●
Сталь	◑
Литво	◑

Цінність продукту

Оптимальне поєднання для використання при обробці нержавіючої сталі

Сфери використання

- Виробництво промислового обладнання
- Приладобудування та виробництво контейнерів
- Будування металоконструкцій
- Металообробка
- Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- Виробництво парапетів

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 2,5 x 22,23		80 м/с	13300 1/ хв.	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 м/с	12200 1/ хв.	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 м/с	8500 1/ хв.	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 м/с	6600 1/ хв.	25	136559

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de