


# Відрізний круг A 346 EXTRA



## Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■■□□□
Агресивність	■■■■■□□□
Термін служби	■■■■■□□□

## Цінність продукту

Не містить заліза, сірки і хлору -Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі (INOX) - Відрізний шліфувальний круг з кальцинованого, кубічного корунду, з самозаточенням - Низьке утворення задирок, довший час роботи під навантаженням - Особливо підходить для різання тонких матеріалів, таких як профілі та труби

## Використання

Нержавіюча сталь	●
Сталь	●
Алюміній	○

## Цільова група

- ▶ Виробництво промислового обладнання
- ▶ Приладобудування та виробництво контейнерів
- ▶ Будівництва металоконструкцій
- ▶ Металообробка
- ▶ Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- ▶ Виробництво парпетів

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Максимальна робоча швидкість	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 1,6 x 22,23	— —	80 м/с	13300 1/ хв.	25	340936
125 x 1,6 x 22,23	— —	80 м/с	12200 1/ хв.	25	340938
180 x 1,6 x 22,23	— —	80 м/с	8500 1/ хв.	25	340950
230 x 1,9 x 22,23	— —	80 м/с	6600 1/ хв.	25	340952

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

