

Відрізний круг A 46 N SUPRA



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■□□□□
Агресивність	■■■■■■□□
Термін служби	■■■■■■□□

Цінність продукту

Спеціальна рецептура запобігає засалюванню та забиванню -
Оптимальна продук- тивність різання для кольорових металів

Використання

Алюміній ●

Цільова група

- ▶ Виробники деталей кріплення
- ▶ Виробництво вікон і дверей
- ▶ Човно- та суднобудування

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 2,5 x 22,23		80 м/с	13300 1/ хв.	25	170707
125 x 2,5 x 22,23		80 м/с	12200 1/ хв.	25	170708
180 x 3 x 22,23		80 м/с	8500 1/ хв.	25	170709
230 x 3 x 22,23		80 м/с	6600 1/ хв.	25	170710

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

