

# Відрізний круг A 60 TZ SPECIAL



## Властивості

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Зв'язка       | синтетична смола, армована волокном |
| тип зерна     | електрокорунд                       |
| Твердість     | ■■■■■■■□                            |
| Агресивність  | ■■■■■■■□                            |
| Термін служби | ■■■■■■■□                            |

## Цінність продукту

Не містить заліза, сірки і хлору - Швидка відрізка - Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

## Матеріали

|                  |   |
|------------------|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь            | ● |
| Кольорові метали | ● |

## Сфери використання

- ▶ Виробництво промислового обладнання
- ▶ Приладобудування та виробництво контейнерів
- ▶ Будівання металоконструкцій
- ▶ Металообробка
- ▶ Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- ▶ Виробництво парпетів

| Діаметр x ширина<br>x отвір в мм | Форма | Vmax m/s | Допустиме<br>число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------------------|-------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| 115 x 1 x 22,23                  |       | 80 м/с   | 13300 1/ хв.               | 50           | 310503     |
| 125 x 1 x 22,23                  |       | 80 м/с   | 12200 1/ хв.               | 50           | 310504     |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**  
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

