

Відрізний круг A 624 SX SUPRA



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■□□□
Агресивність	■■■■■■■■■
Термін служби	■■■■■■□□

Цінність продукту

Для універсального використання на всіх типах рейок -
Високоєфективний продукт для використання на бензорізах з малою потужністю (<5 кВт) і твердих рейок. - Максимальна агресивність і термін служби завдяки спеціальному загартованому електрокорунду і м'якій зв'язці. - Для використання на відрізних верстатах з газовим приводом зі швидкістю різання 100 м/с і затискачем

Матеріали

Сталь ●

Сфери використання

► Залізнодорожне будівництво

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
305 x 3,5 x 22,23	—	100 м/с	6400 1/ хв.	10	353111
356 x 4 x 22,23	—	100 м/с	5500 1/ хв.	10	351433
356 x 4 x 25,4	—	100 м/с	5500 1/ хв.	10	340641
406 x 4 x 25,4	—	100 м/с	4800 1/ хв.	10	351436

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

