

Відрізний круг

A 630 N SUPRA



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■■□□
Агресивність	■■■■■□□
Термін служби	■■■■■□□

Цінність продукту

Агресивне виконання з добрим часом роботи під навантаженням - Особливо добре підходить для різання цільного матеріалу - Особливо добре підходить для універсального використання - Низьке теплове навантаження - Низьке утворення задирок

Використання

Сталь	●
Нержавіюча сталь	◐
Алюміній	◑
Литво	◒

Цільова група

- ▶ Виробництво промислового обладнання
- ▶ Приладобудування та виробництво контейнерів
- ▶ Металообробка
- ▶ Стальні конструкції
- ▶ Дорожнє будівництво
- ▶ Надземне та підземне будівництво

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Максимальна робоча швидкість	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
300 x 2,5 x 25,4	—	80 м/с	5100 1/ хв.	10	353325
350 x 2,5 x 25,4	—	80 м/с	4400 1/ хв.	10	339070
406 x 3,2 x 25,4	—	80 м/с	3800 1/ хв.	10	353328

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

