Відрізний круг

A 646 R *SUPRA*



Fe·S·Cl <0,1%



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■■■□
Агресивність	■■■■■■□
Термін служби	■■■■■■□

Матеріали

Сталь	●
Нержавіюча сталь	◑

Цінність продукту

Не містить заліза, сірки і хлору - Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі - Відрізний шліфувальний круг з кальцинованого корунду з самозаточенням - Особливо висока агресивність при різанні стального суцільного матеріалу

Сфери використання

- Виробництво промислового обладнання
- Приладобудування та виробництво контейнерів
- Будування металоконструкцій
- Металообробка
- Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- Виробництво парапетів

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 м/с	13300 1/ хв.	25	340947
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 м/с	12200 1/ хв.	25	340946
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 м/с	10200 1/ хв.	25	340945
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 м/с	8500 1/ хв.	25	340944
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 м/с	6600 1/ хв.	25	340943
230 x 1,9 x 22,23	◠	80 м/с	6600 1/ хв.	25	340942

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR