Відрізний круг

A 660 R SUPRA



Fe·S·Cl <0,1%



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■■□□
Агресивність	■■■■■□□
Термін служби	■■■■■□□

Цінність продукту

Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Надзвичайно висока ріжуча здатність, навіть при незначному натиску

Матеріали

Нержавіюча сталь	●
Сталь	●

Сфери використання

- Виробництво промислового обладнання
- Приладобудування та виробництво контейнерів
- Будування металоконструкцій
- Металообробка
- Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- Виробництво парапетів

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 1 x 22,23	▬	80 м/с	13300 1/ хв.	25	328905
125 x 1 x 22,23	▬	80 м/с	12200 1/ хв.	25	328906

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR