

# Відрізний круг

# A 960 TZ SPECIAL



## Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■■■■■
Агресивність	■■■■■■■□
Термін служби	■■■■■■■■

## Цінність продукту

Не містить заліза, сірки і хлору - Швидка відрізка та водночас довгий термін служби - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок - Оптимізована система зв'язки для помітно довшого терміну служби - Широкий спектр застосування - Упаковано по 25 штук в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності та захисту від вологи

## Матеріали

Нержавіюча сталь	●
Сталь	●

## Сфери використання

- ▶ Виробництво промислового обладнання
- ▶ Приладобудування та виробництво контейнерів
- ▶ Будівництва металоконструкцій
- ▶ Металообробка
- ▶ Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- ▶ Виробництво парпетів

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	V <sub>max</sub> м/с	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 1 x 22,23		80 м/с	13300 1/ хв.	25	322180
125 x 1 x 22,23		80 м/с	12250 1/ хв.	25	322181

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

