

Відрізний круг A 980 TZ SPECIAL



Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	електрокорунд
Твердість	■■■■■■■□
Агресивність	■■■■■■■□
Термін служби	■■■■■■■□

Цінність продукту

Не містить заліза, сірки і хлору - Дуже короткий час різання - Надзвичайно точне і чисте різання - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок, що, таким чином, зменшує витрати на додаткову обробку - Упаковано по 25 штук в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності та захисту від вологи

Матеріали

Нержавіюча сталь	●
Сталь	●
Кольорові метали	●

Сфери використання

- ▶ Виробництво промислового обладнання
- ▶ Приладобудування та виробництво контейнерів
- ▶ Будівництво металоконструкцій
- ▶ Металообробка
- ▶ Металообробна промисловість (нержавіючої сталі)
- ▶ Виробництво парпетів

Діаметр х ширина х отвір в мм	Форма	V _{max} м/с	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
115 x 0,8 x 22,23		80 м/с	13300 1/ хв.	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 м/с	12200 1/ хв.	25	322183

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

