
Відрізний круг

C 24 EXTRA





Властивості

Зв'язка	синтетична смола, армована волокном
тип зерна	карбід кремнію
Твердість	■■■■□□□
Агресивність	■■■■□□□
Термін служби	■■■■□□□

Матеріали

Камінь/бетон	●

Сфери використання

- Озеленення та ландшафтне будівництво
- Каменеобробні підприємства

Цінність продукту

Універсальний відрізний круг для мінеральних матеріалів - Широкий спектр застосування завдяки гострому, грубому зерну карбіду кремнію

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
100 x 2,5 x 16		80 м/с	15300 1/ хв.	25	188999
115 x 2,5 x 22,23		80 м/с	13300 1/ хв.	25	242143
115 x 2,5 x 22,23		80 м/с	13300 1/ хв.	25	188462
125 x 2,5 x 22,23		80 м/с	12200 1/ хв.	25	242144
125 x 2,5 x 22,23		80 м/с	12200 1/ хв.	25	188464
180 x 3 x 22,23		80 м/с	8500 1/ хв.	25	13489
180 x 3 x 22,23		80 м/с	8500 1/ хв.	25	189001
230 x 3 x 22,23		80 м/с	6600 1/ хв.	25	13491

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
230 x 3 x 22,23		80 м/с	6600 1/ хв.	25	189003

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de