
Пелюстковий круг із нетканого матеріалу

NFW 600







Властивості

Зв'язка	синтетична смола
Зерно	електрокорунд

Матеріали

Метал універсально	●
Нержавіюча сталь	●

Цінність продукту

Рівномірна фінішна обробка протягом всього часу використання - Оптимальний інструмент для створення матової або сатинової поверхні

Діаметр x ширина x отвір в мм	Форма	Зернистість нетканого матеріалу	Колір	Зерно	Vmax m/s	Допустиме число обертів	Упаковка шт.	№ артикула
165 x 50 x 43,1	⬚	грубий	каштановий	оксид алюмінію	32 м/с	3700 1/ хв.	3	258898
165 x 50 x 43,1	⬚	середній	каштановий	оксид алюмінію	32 м/с	3700 1/ хв.	3	258899
165 x 50 x 43,1	⬚	дуже делікатний	каштановий	оксид алюмінію	32 м/с	3700 1/ хв.	3	258900
200 x 50 x 68,2	⬚	грубий	каштановий	оксид алюмінію	32 м/с	3050 1/ хв.	2	258901
200 x 50 x 68,2	⬚	середній	каштановий	оксид алюмінію	32 м/с	3050 1/ хв.	2	258902
200 x 50 x 68,2	⬚	дуже делікатний	каштановий	оксид алюмінію	32 м/с	3050 1/ хв.	2	258903

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de